

ENCEINTES DE PUISSANCE

SPC-12

180 W
RMS
8 ΩBASS
REFLEX

2 VOIES



ENCEINTES DE PUISSANCE

SPC-15

200 W
RMS
8 ΩBASS
REFLEX

2 VOIES

DESCRIPTION

- Enceintes professionnelles thermo-moulées en ABS avec une excellente restitution sonore
- Branchements sur prises SPEAKON
- Poignée latérale de transport
- Utilisation : installation fixe : salle polyvalente, omnisports, bowling, lotos, etc...
- Prêtes à être montées sur pied de sol (K 306) ou sur fixation orientable (WSS 103)
- Options :
 - Étrier de fixation WMB-12 pour la SPC-12
 - Étrier de fixation WMB-15 pour la SPC-15

CARACTÉRISTIQUES

	SPC-12	SPC-15
Type	Enceinte de puissance	
Matière	Plastique injecté + grille métal	
HP Graves	12" Alu	15" Alu
HP Aigus	Compression Titanium 2,5"	Compression Titanium 3"
Pression acoustique	96 dB / 1 W / 1 m	98 dB / 1 W / 1 m
Bande passante	50 - 18 000 Hz	40 - 18 000 Hz
Puissance en Basse Impédance 8 Ω	180 W RMS	200 W RMS
Branchements	2 speakons - 4 pôles	120 W RMS
Points d'accroche	OUI	
Dimensions (L x P x h)	420 x 310 x 585 mm	460 x 400 x 685 mm
Poids	18 kg	22 kg

Supports retour de scène



Étriers de fixation



Module bluetooth



SBT R (voir p.)

DÉSIGNATIONS MODÈLES

Enceinte professionnelle 180 W	SPC-12 (code 00169)
Enceinte professionnelle 200 W	SPC-15 (code 00170)
Pied de sol	K 306 (code 00255)
Transformateur ligne 100 Volts (200 W)	TOR 200 (code 00191)
Transformateur ligne 100 Volts (300 W)	TOR 300 (code 00192)
Étrier de fixation murale pour SPC-12	WMB-12 (code 00254)
Étrier de fixation murale pour SPC-15	WMB-15 (code 00259)
Support mural réglable d'enceinte	WSS 103 (code 00269)