

2 x 20 W : 4 - 8 Ω

2 VOIES - BASS-REFLEX

2 x 40 W : 4 - 8 Ω

2 VOIES - BASS-REFLEX



- Systèmes actifs d'enceintes 2 voies composés d'une enceinte active et d'une enceinte passive :
- 2 x 20 Watts (**B-6A B**)
- 2 x 40 Watts (**B-8A B**).
- Branchement de l'enceinte passive sur l'enceinte active via des bornes haut-parleurs à pinces
- Enceinte active avec amplificateur intégré, Entrée RCA (ligne), XLR (Micro), alimentation intégrée et cordon secteur avec fiche secteur amovible
- Coffret plastique Blanc
- Livrées avec étriers de fixation orientables

CARACTÉRISTIQUES	B-6A B	B-8A B
Type	Enceintes monitor	
Matière	ABS + grille métal	
Coloris	Blanc	
Haut-parleurs	13 cm + Tweeter 1"	16,5 cm + Tweeter 1"
Pression acoustique	89 dB /1 W/1 m par enceinte	90 dB /1 W/1 m par enceinte
Bande passante	20 – 20000 Hz	20 – 20000 Hz
Puissance ligne Bl	2 x 20 W RMS	2 x 40 W RMS
Alimentation enceinte active	AC 220 V – 50 Hz	
Dimensions L x P x h	185 x 175 x 245 mm	220 x 205 x 285 mm
Branchement	Bornes poussoirs	
Poids (paire)	7,1 Kg	13,5 Kg

Désignation modèle

Ensemble enceinte active/passive Noires (2x20W) **B-6A B**
(code 00015)

Ensemble enceinte active/passive Noires (2x40W) **B-8A B**
(code 00019)

Module récepteur Bluetooth **SBT R**
(code 02235)